

狭い通路での棚の出し入れに最適 ハイリフトVNAフォークリフト

LN1500-MC1555-NDC




主な特長

- 爪が正面・左・右に向くので通路で方向転換する必要がありません。
- 最大積載荷重1,500kg。
- 最大リフト高5,500mm。
- 走行可能な通路幅2,000mm。

爪の方向変更



爪の横移動



高所への
リフトアップ



これらにより、通路が狭い棚への荷物の出し入れが行えます。

車体寸法	L3182×W1555×H3820mm	ナビゲーション	レーザー ナビゲーション
重量	5900kg (バッテリー含む)	通信モード	無線LAN
定格荷重	1500kg	駆動精度	±10mm
最小回転半径	2100mm	充電時間	最大3時間
昇降ストローク	5500mm	最大稼働時間	5時間
フォークサイズ	L1200×W125×H50mm	バッテリー	DC48V、300Ah (リチウムイオン)
フォーク外幅	590-760mm	充電モード	自動充電

Jaten は2002年に設立されたAGV/AMRプロバイダーです。

これまでに、フォーチュン 500 企業 60 社以上が Jaten の製品を使用しています。自動車、エレクトロニクス、電池製造、化学産業、消費財、重機や設備の製造など、さまざまな業界で広く使用されています。

MORE ABOUT JATEN

● Jaten HQ
● Clients & Partners

60+ Fortune 500 customers
are using Jaten AGV

600+ In service staff
R & D staffs for more than one third

10000+ Units deployed
and more than 45,000 square meters factory area

600+ Own patents
and software copyrights

Two R&D and production bases - Shunde, Chongqing
 Set up 6 regions, more than 20 domestic branches.

COMPANY PROFILE



お客様の用途に合わせたオーダーメイド製品も承っております。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください



PLIBOT 株式会社
 〒125-0062
 東京都葛飾区青戸3-2-2
 ANTHEM 青戸ビル1F: 8F

TEL 03-6662-6595
HP <https://www.plibot.co.jp>

お問い合わせ・カタログのダウンロードは、二次元コードから当社HPへアクセスしてください

